



BOSCH

Разработано для жизни



Если бы все в жизни
было так просто!

Электрический котёл

Tronic Heat
3000/3500



Tronic Heat 3000/3500

Электрический котел

Электрический котел Tronic Heat 3000 или Tronic Heat 3500 предназначен для отопления зданий до 250 м².

Преимущества:

- ▶ Tronic Heat 3000 – версия без насоса и расширительного бака, предназначена как резервный источник отопления;
- ▶ Tronic Heat 3500 – версия с насосом и расширительным баком, предназначена для использования в качестве основного источника отопления;
- ▶ 7 вариантов мощности в диапазоне от 4 до 24 кВт;
- ▶ Мощности до 12 кВт с возможностью подключения к однофазной сети 220 В;
- ▶ Компактный размер, малый вес;
- ▶ Удобная и интуитивно понятная система управления 3-мя кнопками;
- ▶ Встроенная система самодиагностики и информирования об ошибках;
- ▶ Функция адаптивного регулирования в базовой конфигурации.

Дополнительные принадлежности:

- ▶ Возможность каскадирования до 6 единиц;
- ▶ Сигнал 0–10В;
- ▶ Возможность комнатного регулирования.



Адаптивное управление – это инновационная разработка компании Bosch.

В случае включения режима адаптивного управления котел анализирует и запоминает скорость набора температуры и скорость включения электрических ТЭНов и полностью адаптируется к Вашей отопительной системе.

В дальнейшем автоматика котла подбирает оптимальную скорость включения ТЭНов и их количество, что позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию и продлить срок службы.

Tronic Heat 3000/3500		4kW	6kW	9kW	12kW	15kW	18kW	24kW	
Теплопроизводительность	кВт	3,96	5,94	8,91	11,88	14,85	17,82	23,76	
Максимальная потребляемая мощность	кВт	4,1	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	24,1	
Коэффициент полезного действия	%	99,7							
Подключение нагревательных стержней	шт. х кВт	3x1,3	3x2	3x3	3x4	3x3+3x2	6x3	6x4	
Количество ступеней мощности		3				6			
Сетевое напряжение	В ~	3x400/230(-10/+6)							
Номинальный ток (при 3 x 400/230 В ~)	А	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8	
Сетевое напряжение	В ~	230(-10/+6)							
Номинальный ток (при 1 x 230 В ~)	А	17,4	26,1	39,2	52,2	–	–	–	
Степень электрической защиты		IP40							
Максимально допустимое рабочее давление	бар	3							
Максимальная температура греющей воды	°С	85							
Расширительный бак *	л	7							
Подключение подающей/обратной линии	дюйм	G ¾							
Масса котла без воды (3000/3500)	кг	18/24				22/28			
ШхВхГ для Tronic Heat 3000	мм	330x712x193				416x712x193			
ШхВхГ для Tronic Heat 3500	мм	330x712x273				416x712x300			
Цена, рекомендованная производителем **	Tronic 3000	EUR	570	570	580	590	690	700	710
	Специальное предложение 2020 для Tronic 3500								
	Tronic 3500	EUR	680	685	685	700	790	850	870
Баллы в Партнерской программе Bosch Plus***			45	45	45	45	45	45	45

* Действительно только для котла Tronic Heat 3500.

** Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.

*** Партнерская программа для монтажных специалистов bosch-plus.by. Тройные баллы за монтаж моделей Tronic Heat 3000/3500 до 31.10.2020 г.

